

הוראות הפעלה למיחם אוטומטי

1. הוראות בטיחות:

- העמד את המיחם על משטח יציב שטוח וישר, רחוק ממקור חום או לחות קיצוניים.
- אסור שכבל החשמל יבוא במגע עם רטיבות ו/או מקור חום.
- אין להשתמש במיחם ללא מגש הטפטוף המצורף כאשר הוא מונח בדיוק במקומו.
- יש לחבר המיחם לשקע חשמלי "תקני" ומוארק.
- יש לחבר את המיחם למקור מים ידוע, תקין וראוי לשתייה.

2. הוראות הפעלה:

- חבר צנור מים המאושר למזון (מסופק עם המיחם) למיחם ישירות או דרך מרכז/פילטר.
- הנח את מגש הטיפטוף במקומו בחזית המיחם, והכנס את כבל החשמל לשקע המתאים.
- פתח ברז המים הידני בכניסה למיחם והדלק את כפתור ההפעלה.
- המיחם יבצע מילוי מים ראשוני באופן אוטומטי ורק לאחר מכן יתחיל את פעולתו הרגילה.
- ז.א חימום המים לטמפ' של 95 מע' ואז יתחיל באופן הדרגתי למלא המיחם.
- כעבור 30 דקות מרגע ההפעלה הראשוני ניתן להתחיל שימוש (למרות שעדיין אינו מלא)
- במקרה של "חוסר מים" עקב תקלה באספקת המים, הגנת האלקטרודה הפנימית תנתק את המתח לגופי החימום. החימום יתחדש אוטומטי עם חידוש אספקת המים.
- אין לשנות את הטמפ' שנקבעה בטרמוסטט הפנימי אלא באישור והתייעצות עם טכנאי החברה.

3. הוראות ניקוי:

- ניקוי חיצוני של הנירוסטה רק ע"י חומר ניקוי והברקה המיועד לנירוסטה בלבד או ע"י מטלית רכה לחה עם סבון כלים בלבד. אין לנקות ע"י סקוטש או ברזלית.
- ניקוי אבנית:
 - באם לא חוברתם למקור מים רכים יהיה צורך כל כ-3 חודשים לבצע ניקוי אבנית.
 - הסירו את הכיסוי העליון והפנימי (פתיחת מס' אומי פרפר) כעת המיכל הפנימי גלוי.
 - לפני ביצוע הניקוי נתקו את מפסק ההפעלה של המיחם ואת ברז הכניסה והמתינו כ-שעה כדי שהמים במיכל יתקררו לכ-60 מע'.
 - יש להשתמש בנוזל לניקוי אבנית מאושר. שיפכו 1 ליטר נוזל לכל 5 ליטר מים במיכל.
 - כעת תתחיל תסיסת החומר, יש להמתין עד גמר התסיסה ואז לרוקן את המים מהמיכל ראשית דרך ברז המזיגה הקידמי ואת השאריות ע"י צינורית ריקון הנמצאת מאחורי מכסה אחורי. באם עדיין יש אבנית יש לחזור על הפעולה עד ניקוי מיטבי.
 - לאחר גמר הריקון יש לשטוף היטב את המיכל ע"י מים נקיים ולשפוך החוצה גם מים אלה.
 - בגמר הניקוי יש להחזיר את המיכסים, ראשית המכסה הפנימי היושב על אטם סיליקון, ודאו שהאטם תקין והוא יושב במקומו, הדקו את אומי הפרפר היטב וסיגרו את המכסה העליון.
 - הפעילו את המיחם מחדש.

4. תשתית נדרשת למיחם:

- מרכז מים ידני או אוטומטי או מע' אוסמוזה מתאימה. כמו כן מומלץ מאד פילטר פחם לטיפול הטעם המים באם המים אינם טעימים.
- ברז מים (נפרד) לכל מיחם עם הברגה 3/4
- שקע חשמלי חד פאזי 16A או תלת פאזי 16A בהתאם לסוג המיחם.
- דלפק, שולחן, פינת שתייה המתאימה לגודל המיחם.