



T30

CAPACITY - Kapazität

- 1 trolley - Wagen GN 2/1
- 1 trolley - Wagen 600 x 800 mm
- 1 trolley of combi-steamer - Wagen für GN 2/1

INNER USEFUL DIMENSIONS - Innenabmessungen

- 860 x 920 x H2000 mm

DIMENSIONS - Abmessungen

- Width - Breite 1370 mm
- Depth - Tiefe 1210 mm
- Height - Höhe 2274 mm

YIELD* - Leistung*

	+90°C → +3°C	+90°C → -18°C
T30 / 110	110 kg	95 kg
T30 / 140	140 kg	125 kg

VOLTAGE - Anschlusswerte 400 V / 3N / 50 Hz

AVERAGE ABSORPTION - Leistungsaufnahme

- T30 / 110 5010 W
- T30 / 140 5800 W

REMOTE CONDENSING UNIT**

Separates aggregat**

- Dim. - Abm. 960 x 1560 x H830 mm

RIGHT HINGED DOOR - Tür mit rechtanschlag

MACHINE DELIVERED DISASSEMBLED

Das Gerät wird abmontiert geliefert

OPTIONS - Optionen

- Additional door (pass-through) Zusätzliche Türöffnung
- Versions compatible with combi-steamer trolleys Die Modelle sind kompatibel zu Kombi-Beschickungswagen



T40

CAPACITY - Kapazität

- 1 trolley - Wagen GN 2/1
- 1 trolley - Wagen 800 x 1000 mm

INNER USEFUL DIMENSIONS - Innenabmessungen

- 900 x 1090 x H2000 mm

DIMENSIONS - Abmessungen

- Width - Breite 1550 mm
- Depth - Tiefe 1370 mm
- Height - Höhe 2274 mm

YIELD* - Leistung*

	+90°C → +3°C	+90°C → -18°C
T40 / 150	150 kg	135 kg
T40 / 200	200 kg	175 kg

VOLTAGE - Anschlusswerte 400 V / 3N / 50 Hz

AVERAGE ABSORPTION - Leistungsaufnahme

- T40 / 150 5900 W
- T40 / 200 7850 W

REMOTE CONDENSING UNIT**

Separates aggregat**

- Dim. - Abm. 960 x 1560 x H830 mm

RIGHT HINGED DOOR - Tür mit rechtanschlag

MACHINE DELIVERED DISASSEMBLED

Das Gerät wird abmontiert geliefert

OPTIONS - Optionen

- Additional door (pass-through) Zusätzliche Türöffnung



T50

CAPACITY - Kapazität

- 2 trolleys - Wagen GN 2/1
- 2 trolleys - Wagen 600 x 800 mm

INNER USEFUL DIMENSIONS - Innenabmessungen

- 900 x 1450 x H2000 mm

DIMENSIONS - Abmessungen

- Width - Breite 1780 mm
- Depth - Tiefe 1790 mm
- Height - Höhe 2330 mm

YIELD* - Leistung*

	+90°C → +3°C	+90°C → -18°C
T50 / 270	270 kg	250 kg
T50 / 400	390 kg	360 kg

VOLTAGE - Anschlusswerte 400 V / 3N / 50 Hz

AVERAGE ABSORPTION - Leistungsaufnahme

- T50 / 270 11740 W
- T50 / 400 16350 W

REMOTE CONDENSING UNIT**

Separates aggregat**

- Dim. - Abm. 1170 x 2180 x H1220 mm

RIGHT HINGED DOOR - Tür mit rechtanschlag

MACHINE DELIVERED DISASSEMBLED

Das Gerät wird abmontiert geliefert

OPTIONS - Optionen

- Additional door (pass-through) Zusätzliche Türöffnung

Tecnomac®

Castel MAC SpA

Via del Lavoro, 9 - C.P. 172
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
ITALY - EU

Tel. +39 0423.738451
Fax +39 0423.722811

tecnomac@castelmac.it
www.tecnomac.eu

