



SMARTROOF AR

(Acrylic Waterproofing)

คุณสมบัติ	บริเวณที่ใช้
วัสดุกันซึมชนิดอะครีลิก	ลาดฟ้าคอนกรีต ผนัง
คุณภาพสูง มีความยืดหยุ่น	ภายนอก หลังคาโลหะ หลังคา
สูง ออกแบบมาเพื่อป้องกัน	กระเบื้อง สำหรับทาบ
การรั่วซึมของหลังคาสามารถ	โครงสร้างหลังคาเก่าและใหม่
เสริมความแข็งแรงด้วย	
เส้นใยไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใย	
โพลีเอสเตอร์เพื่อลดการแตกร้าว	

อัตราส่วน

23 กก.	ถัง
--------	-----

ส่วนประกอบเดียวทาด้วยแปรงกลิ้ง ด้วยลูกกลิ้งสามารถสเปรย์ได้



SMARTCHILL

(Ceramic Waterproofing & Heat proof)

คุณสมบัติ	บริเวณที่ใช้
วัสดุกันซึมสะท้อนความร้อน	ลาดฟ้าคอนกรีต ผนัง
คุณภาพสูง ทนทาน	ภายนอก หลังคาโลหะ
ต่อสภาวะอากาศรังสี UV มี	สำหรับทาบโครงสร้าง
ความยืดหยุ่น ยึดเกาะได้ดีกับ	หลังคาเก่าและใหม่
สภาพพื้นผิวเกือบทุกชนิด	

อัตราส่วน

20 กก.	ถัง
--------	-----

ส่วนประกอบเดียวทาด้วยแปรงกลิ้ง ด้วยลูกกลิ้งสามารถสเปรย์ได้



SMARTSEAL

(Cementitious Waterproofing)

คุณสมบัติ	บริเวณที่ใช้
วัสดุกันซึมชนิดซีเมนต์แบบ	แก้งก์เก็บน้ำคอนกรีต
สองส่วน ทนต่อสารเคมี ไม่	ผนังซีเมนต์ดิน กำแพงกันดิน
เป็นพิษ พสมและนำไปใช้ได้ง่าย	ห้องน้ำ ระเบียง
ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิว	
คอนกรีต	

อัตราส่วน

25 กก.	ชุด
--------	-----

A : B	4 : 1
-------	-------

พสมด้วยส่วน 2 นาที่