



### SMARTFLOOR PU-W

(Polyurethane Wax)

**คุณสมบัติ**  
 สีเคลือบพื้นโพลียูรีเทนป้องกัน  
 ฟุ้ง ทำความสะอาดง่าย  
 สีสันสวยงาม มีสีใสและสีทึบ  
 ตามตารางสี

**บริเวณที่ใช้**  
 พื้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป  
 พนังคอนกรีต คลังสินค้า

#### อัตราส่วน

4 กก.	ชุด
20 กก.	ชุด
A : B	4 : 1

ผสมด้วยส่วน 2 นาที้



### SMARTFLOOR EP 103

(Epoxy Self Leveling)

**คุณสมบัติ**  
 อีพ็อกซี ชนิดปราศจากตัวทำ  
 ละลาย ปรับระดับด้วยตัวเอง  
 ทนเคมี รับแรงกดอัด  
 แรงกระแทกได้ดีมาก  
 ผิวมันวาว สำหรับงานพื้น  
 คอนกรีต

**บริเวณที่ใช้**  
 พื้นโรงงานอุตสาหกรรม  
 ห้องแล็บ พื้นห้องคลีนรูม  
 คลังสินค้าพื้นศูนย์บริการ  
 รถยนต์ โรงพยาบาล  
 บริเวณเปียกชื้นที่ต้องทนเคมี  
 พื้นที่มีสารเคมีอ่อนๆ

#### อัตราส่วน

4 กก.	ชุด
25 กก.	ชุด
A : B	4 : 1

ผสมด้วยส่วน 2 นาที้



### SMARTFLOOR EP 104

(Solvent Free Epoxy Coating)

**คุณสมบัติ**  
 อีพ็อกซี Coating ชนิด  
 ปราศจากตัวทำละลาย  
 ทนเคมีได้ดี เป็นมันวาว  
 ทำความสะอาดง่าย  
 ใช้งานง่าย

**บริเวณที่ใช้**  
 พื้นโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์  
 บริการรถยนต์ โรงงานผลิต  
 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พื้น  
 สัมผัสเคมีอ่อนๆ  
 บ่อน้ำบาดน้ำเสีย

#### อัตราส่วน

20 กก.	ชุด
A : B	4 : 1

ผสมด้วยส่วน 2 นาที้



### SMARTGUARD EP105C

(High Chemical Resistance Novolac Epoxy Coating)

**คุณสมบัติ**  
 อีพ็อกซีโนโวลแลค สองส่วน  
 พรม ชนิดปราศจากตัวทำ  
 ละลาย เป็นวัสดุเคลือบผิว  
 ทนทานต่อกรด ต่าง  
 และด่างทนทานอุณหภูมิได้สูง

**บริเวณที่ใช้**  
 บริเวณที่ต้องสัมผัสกับสาร  
 เคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ถัง  
 เก็บสารเคมี ถังเก็บ  
 สารเคมี

#### อัตราส่วน

5.18 กก.	ชุด
A : B	6.6 : 1

ผสมด้วยส่วน 2 นาที้