



german|engineering

EM 35 Bauchmuskel-Gürtel

- Einfache Anwendung
- Unterschied in kurzer Zeit spürbar
- Bauchgurt mit Klettverschluss
- Universell für Bauchumfänge von 75 bis max. 140 cm verwendbar
- Anschmiegsame ergonomische Form
- Verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial

Wasserkontakt-Elektroden (kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig)

- LCD Anzeige mit anschaulicher Symbolik
- 5 Trainingsprogramme (22-31 Minuten)
- Intensität von 0 bis 40 einstellbar
- Countdown-Timer mit Restlaufzeit
- Trainingsspeicher-Funktion für fortlaufende Trainingskontrolle
- Sicherheitsabschaltung/ Pause-Funktion/ Abschaltautomatik/ Tastensperre
- Abnehmbares Bedienelement
- Gurt handwaschbar
- Batteriewechselanzeige

Die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschritt-machern, Epileptikern, Schwangeren, Personen mit Herzrhythmusstörungen

- Ausgangsspannung: max. 70V p-p bei 500 Ohm Ladung
- Ausgangsstrom: max. 140 mA p-p bei 500 Ohm Ladung
- Ausgangsfrequenz: 30-80 Hz
- Pulsbreite: 200 µs pro Phase
- Impulsform: symmetrische, zweiphasige Rechteckform
- Inklusive Batterien
- 3 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: 6 x 3
 EAN-Nr.: 4211125 66300 1
 Art.-Nr.: 663.00



EM 35 Abdominal Muscle Belt

- Easy to use
- Noticeable difference in a short time
- Flexible abdominal belt with velcro fastener
- Stomach belt for waist sizes from 30 to max. 55 inch (75 to max. 140 cm)
- Flexible ergonomic shape
- Nonwearing contact electrodes made of conductive carbon material

Electrodes with water contact (no contact gel, no replacement)

- LCD display with figurative symbols
- 5 training programs (22 to 31 min)
- Intensity adjustable from 0 up to 40
- Countdown timer with remaining time
- Training memory function for continuous training control
- Safety switch-off/ pause function/ automatic switch-off/ key lock
- Removable control element
- Belt hand washable
- Battery changing indicator

The device must not be used by users of cardiac pacemakers, epileptics, pregnant woman, people with cardiac arrhythmias

- Output voltage: max. 70V p-p (500 Ohm load)
- Output current: max. 140 mA p-p (500 Ohm load)
- Output frequency: 30-80Hz
- Pulse width: 200 µs per phase
- Pulseform: symmetrical, dual-phase square pulses
- Batteries included
- 3 year guarantee

Sales unit: 3 / Shipping carton: 6 x 3
 EAN no.: 42 11125 66300 1
 Item no.: 663.00

